






Rolka obrotowa z hamulcem centralnym/z blokad? kierunku ruchu:

390r 29K150r Z2351 C

RHOMBUS



## Dane techniczne

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Ø kółka            |  | 150 mm |
| Szerokość bieżnika |  | 32 mm  |
| Wysokość montażowa |  | 184 mm |
| Wysunięcie         |  | 51 mm  |
| Nośność            |  | 120 kg |

## Technical description

Blacha stalowa

Chroniony przed kurzem i wodą przez plastikowego pierścienia uszczelniającego

Cynk pasywowany

Mechanizm wyboru stale smarowane

Podwójnym łożyskowaniem kulkowym w górnicy skrętnej

Urządzenie, aby umożliwić regulację efektu hamowania

Wbudowana mechanika sterowania z czujnikami i kierunkowymi blokadami "q" i kierunkowymi blokadami "r"

Nowoczesne wzornictwo dzięki wysokowartościowej pokrywie z tworzywa sztucznego



## Kółko

Opona termoplastyczna elastomer (tpe) żółto szare ral 7011

Łożyska kulkowe

Shore 80

Plastikowy gwint osłony srebrny szary ral 7001

Naturalne kolorowe centrum koła plastikowe